

FontaineTop Pro

Notre fontaine à eau classique et polyvalente.

- Fontaine à eau polyvalente pour répondre aux diverses exigences
- Jusqu'à 4 types d'eaux : plate, fraîche plate, semi-pétillante et pétillante
- Flexible : 2 capacités disponibles
- Hygiène exceptionnelle grâce à l'option BRITA HygienePlus, reconnue par le secteur de la santé depuis plus de 20 ans



Top Pro

Notre fontaine à eau classique et polyvalente.



ThermalGate™

Puissante technologie thermique de désinfection contre la rétro-contamination



PureProtect

Fonction d'auto-nettoyage intelligent qui évite le rinçage quotidien



L'option **BRITA HygienePlus** est conçue pour les environnements soumis à des exigences d'hygiène strictes. Cela protège votre fontaine contre la contamination et les germes



Nos fontaines produisent 86 % moins d'émissions de CO₂ que l'eau en bouteilles et 64 % moins que les fontaines à eau avec bonbonnes

Video
Top Pro



Contactez-nous : www.brita.fr



Affichage intuitif et choix de touches tactiles ou mécaniques


Disponible en capacité de refroidissement L et XL

Matériaux de haute qualité, acier inoxydable

Réfrigérant naturel et faible consommation d'énergie. 100 % de l'habillage plastique est en ABS recyclé*



La commande **Easy Access Panel** contribue à créer un environnement de travail inclusif et sans obstacles. Ce panneau de commande déporté, en option, facilite l'accès aux utilisateurs en fauteuils roulants



Deux options d'installation :

- Sur socle
- A poser

*ABS recyclé composé de 85% d'ABS recyclé et 15% d'ABS vierge (Acrylnitril-butadiène-Styrol)



Top Pro Still

Notre fontaine à eau classique et polyvalente.



ThermalGate™

Puissante technologie thermique de désinfection contre la rétro-contamination



PureProtect

Fonction d'auto-nettoyage intelligent qui évite le rinçage quotidien



Nos fontaines produisent 86 % moins d'émissions de CO₂ que l'eau en bouteilles et 64 % moins que les fontaines à eau avec bonbonnes

Video
Top Pro



Contactez-nous : www.brita.fr



Affichage intuitif avec touches tactiles


Disponible en capacité de refroidissement L et XL

Matériaux de haute qualité, acier inoxydable

Réfrigérant naturel et faible consommation d'énergie. 100 % de l'habillage plastique est en ABS recyclé*



La commande **Easy Access Panel** contribue à créer un environnement de travail inclusif et sans obstacles. Ce panneau de commande déporté, en option, facilite l'accès aux utilisateurs en fauteuils roulants




Deux options d'installation :

- Sur socle
- A poser







*ABS recyclé composé de 85% d'ABS recyclé et 15% d'ABS vierge (Acrylnitril-butadiène-Styrol)



Top Pro



Caractéristiques techniques

Modèle	Top Pro	Top Pro still	
Design / Type	Fontaine		Socle
Types d'eau	   	 	
Options de configuration			
Dispositif d'hygiène	BRITA ThermalGate™ ou BRITA HygienePlus	BRITA ThermalGate™	
Boutons de distribution	Touches tactiles ou mécaniques		
Pour installation indépendante			Socle - avec ou sans plaque de base
Pour installation dans des environnements sans obstacle	Easy Access Panel		
Pour installation sans raccordement aux eaux usées	conteneur d'évacuation		
Caractéristiques techniques			
Capacité de refroidissement	Refroidisseur L : 10-60 utilisateurs réguliers Refroidisseur XL : 20-100 utilisateurs réguliers		
Dimensions de l'unité (L x H x P)	278 x 530 x 518 mm		Socle : 278 x 910 x 518 mm Plaque de base : 440 x 4 x 510 mm
Hauteur de distribution	330 mm		
Poids	Top avec refroidisseur L : 35 kg Top avec refroidisseur XL : 40 kg	Top avec refroidisseur L t : 34 kg Top avec refroidisseur XL : 39 kg	Socle : 16 kg Plaque de base : 6 kg
Max. consommation électrique	Top avec refroidisseur L : 440 W Top avec refroidisseur XL : 540 W		
Max débit, eau plate	2 l/min		
Max débit, eau pétillante	1.6 l/min	-	

Contactez-nous

BRITA - Fontaines Professionnelles :

Téléphone : 01 69 11 04 24

[Concept Fontaines | BRITA®](#)

