

Extra I-Tap

L'alliance parfaite entre design intemporel et performance de filtration

- Design élégant en acier inoxydable durable
- Jusqu'à 4 types d'eaux : plate, fraîche plate, semi-pétillante et pétillante
- Panneau de commande tactile intuitif en verre
- La fontaine dissimule sa puissante technologie de filtration BRITA et sa capacité de refroidissement sous le comptoir
- Hygiène exceptionnelle grâce à l'option BRITA HygienePlus, reconnue par le secteur de la santé depuis plus de 20 ans



Extra I-Tap

L'alliance parfaite entre design intemporel et performance de filtration



ThermalGate™

Puissante technologie thermique de désinfection contre la rétro-contamination



PureProtect

Fonction d'auto-nettoyage intelligent qui évite le rinçage quotidien



L'option **BRITA HygienePlus** est conçue pour les environnements soumis à des exigences d'hygiène strictes. Cela protège votre fontaine contre la contamination et les germes



Nos fontaines produisent 86 % moins d'émissions de CO₂ que l'eau en bouteilles et 64 % moins que les fontaines à eau avec bonbonnes*

*Calcul basé sur Extra i-Tap 50 HP

Video
Extra I-Tap



Pavé tactile en verre intuitif avec contrôle prédéfini des portions pour verres ou bouteilles

Choix de deux capacités


Matériaux de haute qualité, acier inoxydable

Réfrigérant naturel et faible consommation d'énergie.



La commande **Easy Access Panel** contribue à créer un environnement de travail inclusif et sans obstacles. Ce panneau de commande déporté, en option, facilite l'accès aux utilisateurs en fauteuils roulants

Extra I-Tap



Caractéristiques techniques

Model	Extra I-Tap	
Design / Type	I-Tap	Easy Access Panel
Types d'eau		
Configuration options		
Dispositif d'hygiène	BRITA ThermalGate™ or BRITA HygienePlus	
Hauteur de distribution	330 mm	
Pour une installation dans des environnements sans obstacle		Easy Access Panel
Pour installation sans raccordement aux eaux usées	conteneur d'évacuation	
Caractéristiques techniques		
Capacité de refroidissement	L : 10-60 utilisateurs réguliers / XL : 20-100 utilisateurs réguliers	
Dimensions des appareils intégrés sous plan (L x H x P)	272 x 490 x 473 mm	
Dimensions de la colonne de distribution avec bac de récupération (L x H x P)	132 x 453 x 216 mm	Plat: 80 x 7 x 80 mm Incliné : 80 x 67 x 80 mm
Poids	Colonne de distribution: 2.5 kg appareil sous plan (refroidisseur L): 33 kg appareil sous plan (refroidisseur XL): 38.5 kg	0.5 kg
Max. consommation électrique	I-Tap avec refroidisseur L: 440 W I-Tap avec refroidisseur XL: 540 W	
Max. débit, eau plate	2 l/min	
Max. débit, eau pétillante	1.6 l/min	

Contactez-nous

BRITA - Fontaines Professionnelles :

Téléphone : 01 69 11 04 24

Concept Fontaines | BRITA®

