

## Extra I-Tap

Un design intemporel et une technologie de filtrage avancée pour une fontaine au robinet élégant.

- Design élégant en acier inoxydable durable
- Choix de quatre types d'eau rafraîchissante : plate tempérée, fraîche, semi pétillante et pétillante
- Choix d'une capacité moyenne (50 l/h) ou élevée (85 l/h)
- La fontaine dissimule sa puissante technologie de filtration BRITA et de réfrigération sous le comptoir.
- Hygiène renforcée grâce à l'option HygienePlus de BRITA

# Extra I-Tap

Un design intemporel et une technologie de filtration avancée pour une fontaine au robinet élégant.



**2 capacités disponibles**  
moyenne ou haute

**NEW !** Personnalisez votre fontaine !  
Consultez notre guide 



Le **clavier déporté** facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite (en option).



La triple protection **HygienePlus**, disponible en option, est conçue pour les environnements où les exigences en matière d'hygiène sont très strictes.

Voir notre vidéo sur YouTube 

Contactez-nous dès à présent pour découvrir nos gammes de fontaines BRITA | [brita.fr](http://brita.fr)





**Clavier tactile intuitif**

en verre avec contrôle des portions pré-réglées pour les verres ou les bouteilles

**ThermalGate™**

technologie de désinfection thermique intégrée au robinet




**Matériaux de haute qualité**

Design élégant en acier inoxydable durable

**Durable**

réfrigérant naturel et consommation d'énergie extrêmement faible




Deux hauteurs  
• Robinet court  
• Robinet haut



# Extra I-Tap

## Données techniques



Modèle		
Design	Extra I-Tap plat + pétillant	
Types d'eau	Système de robinet intégré : I-Tap	Easy Access Panel
Options de configuration		
Caractéristiques d'hygiène	BRITA ThermalGate™ ou BRITA HygienePlus	
Hauteur du robinet	robinet haut (330 mm hauteur de distribution) robinet court (260 mm hauteur de distribution)	
Pour une installation accessible aux PMR		Easy Access Panel
Pour une installation sans raccordement aux eaux usées	bidon d'eaux usées	
Spécifications		
capacité de refroidissement	groupe froid moyen : 50 l/h groupe froid large : 85 l/h	
Dimensions des appareils sous comptoirs (L x H x P)	272 x 490 x 473 mm	
Dimensions du robinet & bac de récupération inclus (L x H x P)	robinet court : 132 x 385 x 216 mm robinet haut : 132 x 453 x 216 mm	plat : 80 x 7 x 80 mm incliné : 80 x 67 x 80 mm
Poids	robinet : 2.5 kg appareil sous comptoir (groupe froid moyen) : 33 kg appareil sous comptoir (groupe froid large) : 38.5 kg	0.5 kg
Consommation électrique max.	avec groupe froid moyen : 440 W I-Tap avec groupe froid large : 540 W	
Débit maximal eau plate	2 l/min	
Débit maximal eau pétillante	1.6 l/min	