

Extra C-Tap

Fontaine à eau chaude et froide emblématique : Design exceptionnel et technologie de pointe

- Élégant et moderne : robinet design en acier inoxydable brossé avec panneau tactile en verre apparent ; filtre, CO₂, refroidisseur et chauffe-eau dissimulés dessous
- Choix jusqu'à 5 types d'eau : plate, fraîche plate, semi-pétillante, pétillante et eau chaude sur demande, par exemple pour le thé
- Faible consommation d'énergie, avec modes veille/nuit programmables du chauffe-eau
- La technologie de filtration BRITA éprouvée garantit une eau froide et chaude au goût agréable et empêche la formation de calcaire
- Easy Access Panel en option pour une meilleure accessibilité sans obstacle



Extra C-Tap

Fontaine à eau chaude et froide : Design exceptionnel et technologie de pointe



ThermalGate™

Puissante technologie thermique de désinfection contre la rétro-contamination



PureProtect

Fonction d'auto-nettoyage intelligent qui évite le rinçage quotidien



La commande Easy Access Panel

contribue à créer un environnement de travail inclusif et sans obstacles. Ce panneau de commande déporté, en option, facilite l'accès aux utilisateurs en fauteuils roulants

Vidéo
Extra C-TAP



Pavé tactile en verre intuitif
et Easy Access Panel en option



Fonction anti-brûlure pour l'eau chaude

Le filtre **BRITA CLARITY Protect** préserve
les minéraux dans l'eau tout en éliminant les
substances indésirables

Le filtre **BRITA PURITY C Dispenser** pour
l'eau chaude évite la formation de calcaire

Bac de récupération directement
raccordé aux eaux usées

Extra C-Tap



Caractéristiques techniques

Modèle	Extra C-Tap still	Extra C-Tap still + pétillante	Extra C-Tap still + chaude	Extra C-Tap still + pétillante + chaude
Design / Type	C-Tap			
Types d'eau	~ ❄️	~ ❄️ ⚡ ⚡	~ ❄️ ⚡	~ ❄️ ⚡ ⚡ ⚡
Options de configurations				
Dispositif d'hygiène	BRITA ThermalGate™			BRITA ThermalGate™ and BRITA HygienePlus
Hauteur de distribution	330 mm			
Pour une installation dans des environnements sans obstacle	Easy Access Panel			
Pour installation sans raccordement aux eaux usées	conteneur d'évacuation			
Dimensions (L x H x P)				
Capacité de refroidissement	20-100 utilisateurs réguliers			
Capacité de chauffe	-	-	Chauffe-eau L: 20 l/h - Chauffe-eau XL: 30 l/h	
S'adapte à un meuble sous plan aux dimensions suivantes (Lx H x P)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm	
Dimensions des appareils intégrés sous plan (L x H x P)	Refroidisseur : 272 x 490 x 473 mm		Refroidisseur: 272 x 490 x 473 mm Chauffe-eau L : 230 x 415 x 234 mm - Chauffe-eau XL: 230 x 670 x 234 mm	
Dimensions de la colonne de distribution avec bac de récupération (L x H x P)	134 x 409 x 269 mm			
Poids	Colonne de distribution : 1.9 kg Appareil sous plan (refroidisseur) : 38,5 kg		Colonne de distribution : 1.9 kg Appareil sous plan : refroidisseur 38,5 kg - chauffe-eau L 7,8 kg - chauffe-eau XL: 11,3 kg	
Max. consommation électrique, refroidisseur	540 W			
Max. consommation d'énergie, chauffe-eau	-	-	2.1 KW	
Max. débit, eau plate	2 l/min			
Max. débit, eau pétillante	-	1.6 l/min	-	1.6 l/min
Max. débit, eau chaude	-	-	Chauffe-eau L : 1.6 l/min, chauffe-eau XL : 1.9 l/min	
Max. distribution instantanée, eau chaude	-	-	Chauffe-eau L : 1.8 l jusqu'à 95°C, chauffe-eau XL : 6 l jusqu'à 95°C	

Contactez-nous

BRITA - Fontaines Professionnelles :

Téléphone : 01 69 11 04 24

Concept Fontaines | BRITA®

